

GARANTIJAS TALONS

Akumulatora artikuls _____

Motocikla marka un modelis: _____

Izlaiduma gads: _____

Motora tilpums: _____

Pārdošanas vieta: _____

Pārdevēja paraksts, atšifrējums: _____

Datums: _____

1. YUASA akumulatoru garantijas laiks motocikliem, ATV, ūdens un sniega motocikliem, motorolleriem ir 6 mēneši.
2. Garantija attiecas tikai uz akumulatora priekšlaicīgu bojājumu, kam par cēloni ir ražošanas vai materiāla defekts(i).
3. Garantija stājas spēkā no akumulatora pārdošanas dienas.
4. Rūpīgi izlasiet akumulatora sagatavošanas un lietošanas instrukciju.
Tās neievērošanas gadījumā Jums var tikt atteikta pretenzijas izskatīšana. Garantija neattiecas uz:

- bojājumiem, kas radušies nolietojuma, iepīlsuma vai nepareizas lietošanas gadījumā, piemēram: pārlādēšana, neuzlādēšana, dziļizlāde, sulfatācija,
- bojājumiem, kas izraisīti ekspluatācijas laikā pieļaujot jebkādu citu šķidrumu, kas nav destilēts ūdens,
- gadījumiem, kad akumulators uzstādīts neatbilstoši rekomendācijām vai arī nepareizi sagatavots un/vai uzstādīts

5. Garantijas pretenzija tiek pieņemta akumulatora pārdošanas vietā, uzrādot aizpildītu Garantijas talonu un pirkuma apliecināšu dokumentu.



YUASA akumulatoru izplatītājs:

„APE Motors” SIA

Dzelzavas iela 120J, Rīga, LV-1021

Tālrunis 20299966, fakss 67896960

e-pasts: mairis.levans@apemotors.lv

www.apemotors.lv



Nr. 1 pasaulē Vadošais akumulatoru ražotājs



Uzticami. Kvalitatīvi. Jaudīgi.

Iepazīstiet plašāk YUASA akumulatorus
www.yuasa-battery.co.uk



Brīdinājumi un drošības noteikumi uzpildītu svina skābes akumulatoru glabāšanai un lietošanai



Rīkieties saskaņā ar informāciju par akumulatoru bateriju, tās lietošanu un uzstādīšanu transporta līdzeklī.



Nēsāt aizsargbrilles.



Elektrolītu un akumulatoru bateriju turēt bērniem nepieejamā vietā.



Eksplozīvs. Uzlādējot akumulatoru bateriju, veidojas eksplozīvs gāzes maisījums.



Izsargāties no uguns, dzirkstelēm, atklātas liesmas un smēķēšanas:
• Nepieļaut elektrisko vadu un aparātu dzirksteļošanu, elektrostatisko izlādēšanos,
• Nepieļaut īssavienojumu rašanos.



Risiks iegūt apdegumus no ķīmiskām vielām. Akumulatora baterijas skābe (elektrolīts) ir ļoti kodīga:
• Darbā ar akumulatoru baterijām jānēsā aizsargcimdi un aizsargbrilles,



Pirmā palīdzība:

- Acī iekļuvušo skābi nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens, nepieciešamības gadījumā griezties pēc palīdzības pie ārsta,
- Skābes pilienus, kas nokļuvuši uz ādas vai drēbēm, nekavējoties neitralizēt ar skābes pārveidotāju vai ūdeni.



Brīdinājums:

- Akumulatoru bateriju sargāt no tiešas saules staru iedarbības,
- Izlādējusies akumulatoru baterija var sasalt - neuzglabāt aukstumā.



Produkta utilizācija:

- Izmantotās akumulatoru baterijas nodot speciālās tam paredzētās atkritumu savāktuvēs,
- Izmantotās akumulatoru baterijas neizmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

- Šajā laikā elektrolīta līmenis var pazemināties. Tādā gadījumā tas jāpapildina ar elektrolītu līdz maksimālajai atzīmei (UPPER LEVEL).

3. Akumulatora uzlāde:

- Akumulatoru var lietot arī bez papildus uzlādes, bet tomēr, ja ir laiks un piemērota vieta, pirms lietošanas tiek rekomendēta akumulatora uzlāde.
- Lādējiet 15-20h ar vienmērīgu strāvas stiprumu (Charging Current), kāds norādīts tabulā. Ja nepieciešams veikt strauju uzlādi (3-5h), sekojiet, lai uzlādes strāva (ampēros) nepārsniedz 1/3 no akumulatora kapacitātes (Ah).
- Ja pēc lādēšanas elektrolīta līmenis ir nokritis, tad papildiniet to ar destilētu ūdeni līdz augšējam līmenim (UPPER LEVEL). Pēc tam akumulatoru nepieciešams palādēt vēl 1-2h, lai sajauktos elektrolīts un destilētais ūdens.
- Cieši aiztaisiet korķīšus un nostipriniet ventilācijas caurulīti. Ar ūdeni nomazgājiet skābes pilienus un nosusiniet korpusu.

4. Akumulatora uzstādīšana transporta līdzeklī:

- Stingri nostipriniet akumulatoru tam paredzētajā vietā.
- Pārliedziniet, ka pareizi pievienojāt (+) un (-) vadus. Akumulatora (+) izvadam jāpievieno elektrosistēmas (+) vads (parasti tas ir sarkanā krāsā), bet akumulatora (-) izvadam jāpievieno (-) vads (parasti tas ir melnā krāsā).
- Nesalociet ventilācijas caurulīti. Tās noblīvēšana var izraisīt akumulatora eksploziju.

5. Akumulatora lietošana, tā apkope:

- Pārbaudiet elektrolīta līmeni vismaz 1 reizi mēnesī.
- Elektrolīta līmenim jābūt ne zemāk kā pa vidu starp augšējo (UPPER LEVEL) un apakšējo līmeni (LOWER LEVEL). Ja tas ir zemāk, papildiniet to ar destilētu ūdeni. Papildināšanai nekad nelietojiet elektrolītu!
- Akumulatoram vienmēr jābūt tīram un sausam.
- Lai nepieļautu korozijas veidošanos, akumulatora izvadus nepieciešams apstrādāt ar plastisku smērvielu vai eļļu.
- Vienmēr pārliedziniet, ka ventilācijas caurulīte nav aizspiesta un tai nav cilpa.

6. Akumulatora papildus uzlāde:

- Ja akumulators nav lietots ilgāk par mēnesi vai, ja konstatējat transporta līdzekļa gaismu vai skaņas signāla vājāku stiprumu, to nepieciešams papildus uzlādēt.
- Uzlādējiet akumulatoru ar strāvas stiprumu (Charging Current), kāds norādīts tabulā, līdz no elektrolīta sāk izdalīties gāzes burbulīši un blīvums paceļas līdz 1.28g/ccm (ja akumulatoru izmantojat pie vidējās gaisa temperatūras zem +25°C).

7. Piezīmes:

- Daudzi YUASA akumulatori satur speciālu ķīmisku vielu „SULFATE STOP”, kas ir pievienota, lai samazinātu sulfātu kristālu nogulšņu veidošanos, kas traucē akumulatora pilnai uzlādei.
- „SULFATE STOP” (tā logo ir uz YUMICRON tipa akumulatoriem) ir balta pulverveida ķīmiska viela, kas var būt redzama pirms elektrolīta uzpildīšanas, bet pēc tam izšķīst.
- Ja akumulators satur „SULFATE STOP” un tas nav ilgstoši lietots, tad nepieciešams pagarināt papildus uzlādes laiku.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA SAUSI LĀDĒTIEM MOTOCIKLU AKUMULATORIEM CONVENTIONAL un YUMICRON.

Neuzpildīt ar elektrolītu, ja nav paredzēts sākt akumulatora lietošanu!

ŠIE AKUMULATORI TIEK PIEGĀDĀTI SAUSI UN UZLĀDĒTI. SAUSĀ STĀVOKLĪ ILGU LAIKU TIEK SAGLABĀTA TO NEMAINĪGA KVALITĀTE

1. Akumulatora sagatavošana elektrolīta uzpildīšanai:

- Noņemt līmlenti un korķīšus tikai pirms elektrolīta uzpildīšanas.
- Ja akumulatoram ir gara izmēra ventilācijas caurulīte, tad no noslēgtā gala nogriezt apmēram 3cm.
- Ja akumulatoram ir īsa izmēra noslēgta ventilācijas caurulīte, tad to nomainiet ar garāka izmēra caurulīti.

2. Elektrolīta uzpildīšana:

- Uzpildiet akumulatoru ar elektrolītu, kura blīvums ir 1.26g/ccm, ja lietosiet to apstākļos ar vidējo gaisa temperatūru virs +25°C un ar elektrolītu, kura blīvums ir 1.28g/ccm, ja akumulatoru izmantosiet pie vidējās gaisa temperatūras zem +25°C.
- Pirms uzpildīšanas pārliedziniet, ka elektrolīta temperatūra nepārsniedz +30°C.
- Piepildiet visas akumulatora atsevišķās sekcijas līdz augšējam līmenim (UPPER LEVEL), kā tas ir norādīts uz korpusa. Aptuvenais elektrolīta daudzums (Volume of Electrolyte) katram akumulatoram norādīts tabulā.
- Pēc uzpildīšanas akumulatoru atstājiet miera stāvoklī uz vismaz 30min.